



LEGENDA	
	1. Do likwidacji
	2. Do zamurowania
	3. W - wentylator łazienkowy V=95m³/h
	4. W1 - wentylator łazienkowy V=250m³/h
	5. N - nowiatrzak podokienne z regulacją przepływu

PARAMETRY BUDYNKU:

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 167,35m²
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA - 150,54m²
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA - 81,59m²
- POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - 254,50m²
- 691,45m³

UWAGI!

Odkryć zewnętrzne i wewnętrzne ściany istniejących fundamentów a następnie oczyścić oraz osuszyć ich powierzchnie przed położeniem środka gruntułowego oraz hydroizolacji

W projekcie zastosowano prefabrykowane podproza L-19 typu S dla ścian nośnych nieobciążonych stropami oraz D dla ścian działowych

Oparcie podprozy na murze powinno być nie mniejsze niż 9 cm i nie większe niż 19 cm (zalecane 15 cm).

Wysokość ścian działowych w łazienkach do 2,5m



PRACOWNIA INŻYNIERSKO-PROJEKTOWA INSTALACJI I INŻYNIERIA SANKCYJNA
14-200 ŁANIAŃ/Liświńskiego 53/tele/fax(0-99)646-71-51

OBIEKT: Zespół boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Świdzbie
ADRES: obwód Świdzbiński, działki nr. 281/5, 281/6, 285/3
TEMAT: Budynek zaplecza - stan projektowany - rzut przyziemia

PROJEKTOWAŁ	OPRACOWAŁ	KREŚLIŁ	SPRAWDZIŁ	NR RYSUNKU
inż. Artur Kujewski	Artur Kujewski	Artur Kujewski	---	AR-05-02
nr upr. : 79/92/01 : 74/92/01	---	---	nr upr. : ---	PODZIAŁKA
---	---	---	---	1:50
---	---	---	---	DATA
---	---	---	---	listopad 2010